

Miratherm Primer 4345



Produktbeschreibung	Farbloser Einlassgrund auf Nitrokombibasis für die Vorbehandlung von Kanten wie Holz oder Gipsfaserplatten im Innenbereich.
Anwendungsbereich	Miratherm Primer 4345 ist ein universelles Grundiermittel für die Haftverbesserung auf unbehandelten Holzflächen und Gipsfaserplatten. Miratherm Primer 4345 ist schnell trocken und schleifbar (staubtrocken nach ca. 10 Minuten; griffest nach 20 - 30 Minuten; schleifbar nach 30 Minuten; überspritz- und überstreichbar nach 45 Minuten).
Spezifikationen bei Anlieferung	
Lieferform	Flüssig
Festkörpergehalt	Ca. 10%
Zusätzliche Daten	
Basis	Nitrocellulose/Kunstharz
Farbe	Farblos
Dichte	0.9 g/ml
Konsistenz	Streichfähig
Geruch	Wahrnehmbar
Feuergefährlich	Ja
Verbrauch	80 - 120 g/m ²
Vorbehandlung	Der Untergrund muss eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Wir empfehlen die Klebeflächen vor dem Primer mit Druckluft zu reinigen.
Verarbeitungshinweise	
Verarbeitung	Miratherm Primer 4345 muss in genügender Menge aufgetragen werden, so dass er in die oberste Schicht eindringen und diese verhärten kann.
Auftragsart	Pinsel, Schwamm
Reinigung	Nitro- oder Universalverdünner
Sicherheit und Umwelt	
Schutzmassnahmen	Alle Informationen entnehmen Sie der Etikette auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung Gebinde	Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Abfallcode	080409 Klebstoffe- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.
Lagerung	In dicht verschlossenem Originalgebinde kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Miratherm Primer 4345

Garantie

Die Angaben der Spezifikationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und stützen sich auf die praktische Erfahrung ab. Wir gewährleisten die Lieferung mangelfreier Ware. Für den Gebrauch und die Anwendung sind die Anleitungen in der technischen Dokumentation zu berücksichtigen. Unser technischer Beratungsdienst steht für die Auswahl, Anwendung und Gebrauch der Produkte zur Verfügung; die entsprechenden Hinweise sind Empfehlungen, die unter den gegebenen Bedingungen überprüft werden müssen. Diese Hinweise sind keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei neuen Materialien und Verfahren sind in jedem Fall Proben und Versuche zur Feststellung der Eignung durchzuführen. Die Durchführung der Weiterverarbeitung und die angewendeten Prozesse sind ausserhalb unserer Kontrolle; dementsprechend liegt die Verantwortung für die Qualifizierung, Verifizierung und die Validierung des Endproduktes beim Anwender.

Auskunftgebende Stelle

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung

Bestellangaben

Art.-Nr. / Gebinde

4345.02 / Kunststoff-Kanister à 4.5 kg netto

Erstelldatum

14.07.2009

Ersetzt Version vom

23.06.2009